MTS-ROHRSCHIEBE-ADAPTER

Praxisvideo:
Hydraulischer
Rohrschiebe-
adapter
im Einsatz

MTS-ROHRSCHIEBEADAPTER
Verlegen, transportieren, bewegen

Die hydraulische Verschiebeeinheit drückt zielsicher und mit maximal zulässigem Druck nach Herstellerangabe und verhindert so Schäden an Rohren. Sie können Rohre bis DN 1000 (mit Verbreiterung bis DN 1500) verlegen. Der Druckbereich ist dabei für die entsprechende Rohrgröße variabel über eine optische Druckanzeige einstellbar.
Das präzise Positionieren von Rohren minimiert dank einer zähkerbigen und verschleißfreien Gummischutzkante das Risiko von Schäden an Rohren.
Der am Rohrschiebeadapter befestigte Lasthaken ermöglicht überdies den Transport und das Manövrieren schwerer Lasten im direkten Blickfeld des Geräteführers.

Hydraulischer Rohrschiebeadapter

Hydraulischer Rohrschiebeadapter mit Seitenarm

	Hydraulischer Rohrschiebeadapter	Hydraulischer Rohrschiebeadapter mit Verbreiterung
Empf. Baggergröße [to]	18-32 to	18-32 to
Gewicht* [kg]	650-800	650-800 + 345
Maße L*B*H [mm]*	1.150*640*740	1.155*1.935*740
Lasthaken [to]	10	10
Ölbedarf [l/min]	20-50	20-50
Druckbereich (min/max) [bar]	120-250	120-250

*abhängig vom Schnellwechsler, für alle gängigen Wechslertypen erhältlich