



Anbauverdichter

Bodenbehandlung

Digitale Baustelle

Tiltrotator & Schnellwechsler

Felsfräse

MTS Spezial



Sicher positionieren

# MTS-Rohrschiebeadapter

# Rohrschiebeadapter: Verlegen, transportieren, bewegen

Wenn es um das Verlegen, Transportieren oder Bewegen von Rohren geht, sind Sie mit dem hydraulischen Rohrschiebeadapter von MTS immer auf der sicheren Seite:

Die hydraulische Verschiebeeinheit drückt zielsicher und mit maximal zulässigem Druck nach Herstellerangabe und verhindert so Schäden an Rohren. Sie können Rohre bis DN 1000 (mit Verbreiterung bis DN 1500) verlegen. Der Druckbereich ist dabei für die entsprechende Rohrgröße variabel über eine optische Druckanzeige einstellbar. Das präzise Positionieren von Rohren minimiert dank einer zähkerbigen und verschleißfreien Gummischuttkante das Risiko von Schäden an Rohren.

Der am Rohrschiebeadapter befestigte Lasthaken ermöglicht überdies den Transport und das Manövrieren schwerer Lasten im direkten Blickfeld des Geräteführers.



**Hydraulischer Rohrschiebeadapter**



**Hydraulischer Rohrschiebeadapter mit Verbreiterung**



Empf. Baggergröße [to]	18-32 to	18-32 to
Gewicht* [kg]	600-700	950
Maße L*B*T [mm]	1.150*640*665	1.150*1.930*665
Lasthaken [to]	10	10
Ölbedarf [l/min]	20-50	20-50
Druckbereich (min/max) [bar]	120-250	120-250

\*abhängig vom Schnellwechsler, für alle gängigen Wechslerarten erhältlich