



Anbauverdichter

Bodenbehandlung

Maschinensteuerung

Digitale Baustelle

Tiltrotator & Schnellwechsler

Sekundenschnelles Wechseln
**Schnellwechsel-
systeme**



Sekundenschneller Wechsel von Anbaugeräten

Für jeden Einsatz das richtige Gerät: Wechseln Sie Ihre Anbaugeräte im Sekundentakt – und zwar vollhydraulisch von der Fahrerkabine aus. Eine konsequente Automatisierung der „Fabrik Baustelle“ bringt nicht nur klare Wettbewerbsvorteile mit sich, sondern sorgt auch für höchste Sicherheit im Graben.



Wettbewerbsvorteil Automatisierung

Mit vollhydraulischen Schnellwechselsystemen machen Sie aus Ihrem Bagger ein universelles Trägergerät für Anbaugeräte aller Art.



Technische Daten



OilQuick für Bagger von 1 bis 120 to

Typ	OQ 40	OQ 45-5	OQ 60-5	OQ 65	OQ Rail	OQ 70	OQ 70/55	OQ 80	OQ 90	OQ 120
Baubreite [mm]	240	290	340	440	440	450	550	590	750	870
Achsabstand [mm]	300	430	480	530	530	600	600	670	750	925
Gewicht [kg]	30	85	160	170	175	210	230	350	630	1.200
Max. Anzahl an Kupplungen	4	5	5	5	8	5	6	6	9	8
1/4"	2	3	2	-	-	-	-	-	1	-
1/2"	2	2	1	2	5	2	2	2	3	3
3/4"	-	-	2	3	3	1	2	2	1	-
1"	-	-	-	-	-	2	2	2	4	3
1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Elektrokupplung (optional)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Baggergewicht [to]	1-5	5-10	8-15	14-22	14-22	15-28	18-32	25-45	40-70	70-120



OilQuick für Radlader von 1 bis 30 to

Typ	OQL 210	OQL 310	OQL 410
Gewicht [kg]	125	325	490
Max. Anzahl an Kupplungen	4	6	6
1/2"	4	2	2
3/4"		4	4
Elektrokupplung (optional)	ja	ja	ja
Radladergewicht [to]	1-5	5-20	20-30

